

: પરિપત્ર :

જમીનમાં પાણીના તળ ઉંડા જવાથી ૧૦૦ મી.મી ના હેન્ડપંપ માટેના બોર ૬૦ મીટરને બદલે ૮૦ મીટર ઉંડાઈ સુધી શારવાની દરખાસ્ત છે. પરંતુ, જે તે વિસ્તારની જળભૂસ્તરીય પરિસ્થિતિને ધ્યાને લેતાં સર્વ પ્રથમ બોરનું શારકામ ૬૦ મીટર ઉંડાઈ સુધી કરવું અને જો હેન્ડપંપ ચાલે તેટલું પાણી ન મળે તો ક્ષેત્રિય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીનો અભિપ્રાય મેળવીને શક્યતાઓ જણાય તો ૬૧ મીટરથી ૮૦ મીટર સુધીની ઉંડાઈ સુધી શારકામ કરવું.

ડી.ટી.એચના બોરમાં, ઉપરની માટીને લીધે બોર પુરાઈ ન જાય, હાર્ડરોક ફોર્મેશન મળે ત્યાં સુધી કેસીંગ પાઈપ ઉતારવી.

ક્ષેત્રિય કર્મચારીઓએ ઉપરોક્ત બાબતનું ચુસ્તતાથી પાલન કરવું.

નં.ગુ.પા.પુ બોર્ડ/જીઓ/૨૯/૮૦/૧૮૧૯:

તારીખ: ૯-૧૦-૮૦

મુખ્ય ઈજનેર (યાંત્રિક)

ગુજરાત પા.પુ અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ

ગાંધીનગર

નકલ રવાના પ્રતિ :-

- ❖ અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, (યાંત્રિક) સર્વે
- ❖ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, (યાંત્રિક) સર્વે
- ❖ ભૂસ્તર જળશાસ્ત્રીશ્રી (સર્વે)
- ❖ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, (યાંત્રિક) સર્વે
- ❖ જળશાસ્ત્રી (સર્વે) તરફ જરૂરી કાર્યવાહી સારુ...

અંગ્રેજી પરિપત્ર ઉપરથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર

૬/૧૦/૮૦

કાર્યપાલક ઈજનેર,

ગુજરાત પા.પુ અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ

ગાંધીનગર